



## SUBITOBIANCO A+

Codice Scheda IMA165459T

Rev. 01 del 18.10.2021

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
<b>Descrizione</b>	Pittura murale per pareti interne.		
<b>Destinazione d'uso</b>	Interno <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.</li> <li>• Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.</li> </ul>		
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monomano</li> <li>• Lascia inalterata la traspirabilità del supporto</li> <li>• Pronta all'uso</li> <li>• Formula A+</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI*</small>   </div> <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <small>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di emissioni nell'aria in interno)</small> </div> </div>		
<b>Dati tecnici principali Prestazioni sicure normativa europea EN 13300</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 4
	Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 2
	Brillantezza	ISO 2813	<5 gloss Dead-Matt
	Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine
<b>Colori disponibili</b>	Bianco.		
POSA IN OPERA			
<b>Diluizione e preparazione del prodotto</b>	Con acqua <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione a pennello: Pronto all'uso, eventualmente max 10% vol.</li> <li>• Applicazione a rullo: Pronto all'uso, eventualmente max 10% vol.</li> <li>• Applicazione a rullo con serbatoio: 10% vol.</li> </ul>		
<b>Strumenti per l'applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pennello: setola sintetica</li> <li>• Rullo: pelo corto/pelo raso</li> <li>• Rullo a serbatoio</li> </ul>		

<b>Ciclo Applicativo</b>	<p>PARETI INTERNE</p> <p>Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.</p> <p>Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea Bioactive di MaxMeyer</p> <p>Applicare una mano di Fissativo acrilico MaxMeyer opportunamente diluito.</p> <p>Dopo 4-6 ore applicare una mano di SUBITOBIANCO A+, in caso di supporti particolarmente assorbenti applicare una seconda mano di prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secco al tatto: 1 h</li><li>• Secco in profondità: max 24 h</li><li>• Sovraverniciabilità: 4 ÷ 6 h</li></ul>
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.</li><li>• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C</li><li>• Umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75%</li><li>• umidità del supporto: &lt; 10 di U.R.</li></ul>
<b>Incompatibilità conosciute</b>	<p>Nessuna.</p> <p>Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico</p>
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali</li></ul>
<b>Avvertenze/Consigli pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mescolare bene il prodotto prima di iniziare a pitturare.</li><li>• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.</li><li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.</li><li>• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.</li></ul>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B.2.C.0.A.2.HD Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.

# SUBITOBIANCO A+

Codice Scheda IMA165459T

Rev. 01 del 18.10.2021

Pag. 3 di 3

<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per SUBITOBIANCO A+ (cat. A/a): 30 g/L (2010). SUBITOBIANCO A+ contiene al massimo 30 g/L di COV.		
<b>Altre informazioni tecniche</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,535 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 3700 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30 ÷ 50 micron per mano
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

<b>Prestazioni sicure normativa italiana UNI 10795</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Rapporto di contrasto	M.U. 1631	97.9 - Buono
	Resa teorica per mano	ISO 7254	10 ÷ 12 m <sup>2</sup> /L
	Resistenza alla diffusione d'acqua S <sub>D</sub>	ISO 7783-2	0,06 m (spessore film 100 micron secchi) Classe 1
	Diffusione al vapore d'acqua WDD	ISO 7783-2	> 150 g/m <sup>2</sup> in 24 h Alta
	Presa di sporco ΔL	UNI 10792	>15 Alta

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.