



Struttura

Descrizione	Materiale
Profili	Lega alluminio bianchi
Porte	Vetro temprato sp 5mm Trasparente
Vetri fissi	Vetro temprato sp 4mm Trasparente
Pareti fisse	Vetro temprato sp 4 m Bianche
Piatto doccia	Acrilico con struttura metallica
Pannello centrale	Pcv colore bianco

Funzioni ed accessori

Descrizione	Materiale	Dimensione	Specifiche
Doccetta	Abs		3 funzione - Ugelli anticalcare
3 Getti Idro	Abs		Orientabili - Ugelli anticalcare
1 Getto cervicale			
Miscelatore	Metallo		
Cartuccia Mix	Plastica		Meccanismo ceramico
Cartuccia Deviatore	Plastica		3 Funzioni
Leve	Metallo		
Pomolo porte	Abs		
Flessibile doccia	Acciaio inox	L 150	"Doppia aggraffatura"
Flessibili alimentazione	Acciaio inox	L 50	G1/2" F - G1/2" F
Scarico		Tubo estensibile Min+35 Max+80	Ø90
Mensola	Vetro temprato	L20	
Asta saliscendi	Abs	L 56	

PACKING

Dimensioni	Peso Kg
Box 1 92x72x16	16
Box 2 201x25x14	8
Box 3 203x71x4	28
Box 4 202x46x5	30

Caratteristiche idrauliche

Pressione	Min 2 Bar	Max 5 Bar
Temperatura	Min 5°C	Max 55°C

Ingombri (cm)

Lunghezza	90
Larghezza	70
Altezza	213
Peso	76
Altezza interna	
Apertura porte	42

PACKING

Dimensioni		Peso Kg
Box 5	92x72x10	4

Ingombri (cm)

Lunghezza	90
Larghezza	70
Altezza	4



COMPATIBILE con :

Cod. **F981 003 00**

Accessori

Descrizione	Materiale	Dimensione	Specifiche
Top	Acrilico bianco		
Soffione	Abs	Ø24	Ugelli anticalcare
Faretti led			Led
Ventola aspirazione			
Altoparlante			



Caratteristiche idrauliche

Pressione	Min 2 Bar	Max 5 Bar
Temperatura	Min 5°C	Max 55°C

Caratteristiche elettriche

Frequenza 50Hz	Tensione 230V	Potenza Max assorbita 11W
Grado protezione	Ipx5	

Componenti elettronici

Funzioni tastiera:

- Accensione/Spegnimento Radio
- Regolazione frequenza
- Regolazione volume
- Accensione/Spegnimento faretti led
- Accensione/Spegnimento ventola aspirazione