

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

KALORFIX®



ISOLAMENTO TERMICO!

Fissativo acrilico **termico**

Specifico per **pareti e soffitti umidi**

Previene la formazione **di muffa e umidità**

Pronto all'uso, per interni ed esterni

Brevetto italiano

Classe A+

Prodotto Italiano



Caratteristiche KALORFIX®

Isolante termico:

Kalorfix® svolge un'efficace azione termoisolante a largo raggio.

Tecnologia italiana:

basato su un sistema di particelle a nano-reticolo studiato nei nostri laboratori.

Barriera

termoisolante:

previene la formazione di umidità e rende gli ambienti più confortevoli.

Applicazione:

si applica alle pareti con pennello, rullo o anche a spruzzo.

Versatile:

ottimo anche come aggrappante e uniformante per pareti.

Pronto all'uso:

facile e veloce da applicare.



Classe A+: Elevata qualità e sicurezza per uomo e ambiente

TECNOSTUK™

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

Benefici di **KALORFIX®**

- **Isola termicamente:**
riduce le dispersioni di calore mantenendo le superfici asciutte.
- **Protezione dall'umidità:**
riduce la presenza di umidità, prevenendo danni strutturali e la formazione di muffa. Ideale per interni ed esterni.
- **Facile applicazione:**
pronto all'uso per una comodità senza pari.



Istruzioni per l'uso KALORFIX®

**1****Preparazione**

Applicabile su qualsiasi sottofondo, importante che sia sano e ben ancorato. Eventuali parti friabili andranno rimosse. Ripristinare le parti mancanti con il nostro **Stucco 2021** con antimuffa.

2**Applicazione**

Applicare il prodotto con un pennello, un rullo o uno spruzzatore, assicurandosi di coprire completamente la superficie. Per ottenere i migliori risultati, applicare uno strato uniforme.

3**Tempo di Asciugatura**

Lasciare asciugare il prodotto per almeno 1/3 ore, a seconda della temperatura ambiente.

Secondo Strato:

Per una maggiore efficacia termica, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento.

4**Finitura**

Una volta che il prodotto è completamente asciutto utilizza la nostra idropittura **Libera-Paint**.

Puoi renderla termica aggiungendo **Termika-Mix®**. Puoi usare l'additivo termico con ogni tipo di idropittura.

Tabella tecnica KALORFIX®

PRODOTTO		DESCRIZIONE	CONTENUTO CONFEZIONE Lt.			CLASSE DI EMISSIONE negli ambienti
KALORFIX®		Fissativo acrilico traspirante addizionato con nano particelle di silicio Permette di recuperare 2/3°C le temperature dei locali	1	5	12	A+
Pronto all'uso		Prodotto pronto all'uso	Sì	Sì	Sì	A+
Applicazione		Pennello, rullo, spruzzo HVLP				
Tempo essiccazione totale	h	A secondo della temperatura	2/3			A+
Finitura	C	Trasparente opaco				A+
Resa	m ²	Per litro per singola mano	10	50	120	A+
Sottofondi		Si può applicare su qualsiasi sottofondo, assicurandosi che sia ben ancorato. Eventuali parti friabili andranno rimosse e il sottofondo andrà ripristinato con l'applicazione del nostro STUCCO-2021 con antimuffa. Adatto per pareti interne ed esterne e soffitti.				A+
Temperatura di lavoro	°C	Da 10°C	a 35°C			A+
Non usare sotto Temperatura	°C	≤5°C				A+
Conducibilità termica	W/mk		0,070			A+
Resistenza termica	m ² k/W		0,780			A+
Trasmittanza termica	m ² k/W		1282			A+
Contenuti per classi ecologiche	µ/m ³	Valori riferimento		Risultato		
		Classe C	Classe A+			
Contenuto di formaldeide	Classe	>120	<10	0,004		A+
Acetaldeide		>400	<200	0,001		A+
Toluene		>600	<300	0,015		A+
Tetracloroetilene		>500	<250	<LOQ*		A+
Xilene		>400	<200	0,004		A+
1,2,4 Trimetilbenzene		>2000	<1000	<0,0001		A+
1,4 Diclorobenzene		>120	<60	<0,0001		A+
Etilbenzene		>15000	<750	<LOQ*		A+
2- Butoxietenolo		>2000	<1000	<0,0001		A+
Stirene/Styrene		>500	<250	0,003		A+
C.O.V.T.		>2000	<1000	0,355		A+

*Limite di quantificazione

Conclusione

- **Ricorda le caratteristiche chiave**
Isolante
Pronto all'uso
Classe A+
- **Invito all'azione**
Prova Kalorfix® per ottenere
un isolamento ottimale

- **Abbinalo a:**



**PRONTO
ALL'USO**



TERMOISOLANTE



**RISPARMIO
ENERGETICO**



SCOPRI DI PIÙ



tecnostuk.it
commerciale@tecnostuk.it