

KALORFIX®

FISSATIVO ACRILICO TERMICO

Kalorfix®: fissativo acrilico termico specifico per pareti e soffitti umidi, ad alto coefficiente di isolamento.
Brevetto Italiano. Certificato Classe A+.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Kalorfix®**, il fissativo acrilico termico progettato specificamente per pareti e soffitti freddi e umidi. Il nostro prodotto innovativo utilizza un sistema a nano reticolo siliceo ad alto coefficiente di isolamento, garantendo una protezione duratura. Scoprite come **Kalorfix®** può migliorare il comfort della vostra casa, prevenendo la formazione di umidità e rendendo gli ambienti più confortevoli. **Kalorfix®** rappresenta l'eccellenza nella tecnologia dell'isolamento termico.
- **Isola termicamente**: riduce la dispersione di calore, mantenendo le superfici asciutte.
- **Protezione dall'umidità**: riduce la presenza di umidità, prevenendo danni strutturali e la formazione di muffa. Ideale per interni ed esterni.



APPLICAZIONI	• Residenziale: perfetto per abitazioni, appartamenti e case singole. • Commerciale: ideale per uffici, negozi ed edifici commerciali. • Industriale: adatto per magazzini e impianti industriali.
COLORE	Trasparente opaco.
CONSISTENZA	Liquido leggermente denso.
RESA	10 mq per litro, a seconda della porosità del supporto.
TEMPO DI ESSICCAZIONE	1-3 ore circa a seconda della porosità del supporto e della temperatura ambiente.
CONFEZIONE	1L, 5L, 12L
MODALITÀ D'USO	1. Preparazione della superficie: pulire accuratamente la superficie per rimuovere sporco, polvere e parti sfarinanti. 2. Applicazione del prodotto: - Prima dell'uso, mescolare accuratamente Kalorfix® per garantire una distribuzione uniforme delle nano particelle silicee. - Applicare il prodotto con un pennello, un rullo o uno spruzzatore, assicurandosi di coprire completamente la superficie. Per ottenere migliori risultati, applicare uno strato uniforme. - Lasciare asciugare il primo strato per almeno 1/3 ore. - Secondo strato: per una maggiore efficacia termica, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento. 3. Tempo di asciugatura: lasciare asciugare il prodotto per almeno 1/3 ore, a seconda della temperatura ambiente. 4. Finitura: una volta che il prodotto è completamente asciutto utilizza la nostra idropittura Libera-Paint. Puoi renderla termica aggiungendo Termika-Mix®. Puoi usare l'additivo termico con ogni tipo di idropittura. 5. Pulizia attrezzi con acqua calda.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.
AVVERTENZE	Sicurezza : utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle. Smaltimento : smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.
SOSTENIBILITÀ	Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO ₂ .



PRONTO
ALL'USO



TERMOISOLANTE



RISPARMIO
ENERGETICO