

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

MUFFA PROTECT-MIX™

LUNGA DURATA!

Additivo **antimuffa avanzato** per pitture

Protezione duratura **contro muffe e funghi**

Migliora **l'igiene e la qualità dell'aria** degli ambienti

Pronto all'uso, per interni ed esterni

Classe A+

Prodotto Italiano



NOVITÀ!



Caratteristiche MUFFAPROTECT-MIX™

Protezione antimuffa:
efficace contro una vasta
gamma di muffe e funghi.


Versatile:
compatibile con la maggior
parte delle pitture a base
d'acqua.

Facile applicazione:
si miscela facilmente
con le pitture senza alterarne
le proprietà.

Durata:
offre una protezione a lungo
termine contro la formazione
di muffe.

Sicuro ed ecologico:
formula a basso contenuto
di VOC, sicura per l'uso in
ambienti interni.

Pronto all'uso:
facile e veloce
da miscelare.



Classe A+: Elevata qualità e sicurezza per uomo e ambiente

TECNOSTUK™

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

Benefici di MUFFAPROTECT-MIX™

- **Protezione duratura:**
garantisce una superficie resistente e duratura all'attacco di muffe e funghi.
- **Ambiente sano:**
effetto sanificante contro la muffa.
- **Facile applicazione:**
pronto all'uso per una comodità senza pari.



Istruzioni per l'uso

MUFFAPROTECT-MIX™



1

Preparazione

Prima dell'uso, mescolare bene **Muffa Protect-Mix™**. Aggiungere l'additivo direttamente alla pittura scelta. La quantità consigliata è 1lt. x 5 lt. oppure 3 lt. x 14 lt. della pittura. Mescolare accuratamente fino a ottenere una miscela omogenea.

2

Applicazione

Applicare la pittura miscelata con **Muffa Protect-Mix™** sulla superficie preparata come da istruzioni del produttore della pittura.

3

Condizioni Ottimali

Applicare il prodotto in condizioni di temperatura e umidità moderate per ottenere i migliori risultati.

4

Manutenzione

Per mantenere l'efficacia della protezione antimuffa, si consiglia di ripetere l'applicazione ogni 3-5 anni, a seconda delle condizioni ambientali.

Tabella tecnica MUFFAPROTECT-MIX™

PRODOTTO		DESCRIZIONE		CONTENUTO CONFEZIONE Lt.		CLASSE DI EMISSIONE negli ambienti
MUFFAPROTECT-MIX™		Additivo antimuffa avanzato per pitture		1	3	A+
Pronto all'uso		Prodotto pronto all'uso		Si	Si	A+
Applicazione		Pennello, rullo				
Tempo essiccazione totale	h	A secondo della temperatura		1-3		A+
Finitura	C	Trasparente				A+
Quantità da miscelare	Lt	Valore maggiore si riferisce all'idropittura		1lt x 5lt	3lt x 14lt	A+
Uso e destinazione		Pronto all'uso , facilissimo da miscelare in qualsiasi idropittura, senza alterarne le proprietà. Additivo innovativo progettato per prevenire e combattere la formazione di muffe su superfici interne ed esterne soggette ad umidità (bagni, cucine, cantine,ect)				A+
Temperatura di lavoro	°C	Da 10°C		a 35°C		A+
Non usare sotto Temperatura	°C	≤5°C				A+
Conducibilità termica	W/mk					A+
Resistenza termica	m²k/W					A+
Trasmittanza termica	m²k/W					A+
Contenuti per classi ecologiche	µ/m³	Valori riferimento		Risultato		
		Classe C	Classe A+			
Contenuto di formaldeide	Classe	>120	<10	0,006		A+
Acetaldeide		>400	<200	0,004		A+
Tuolene		>600	<300	0,019		A+
Tetracloroetilene		>500	<250	<LQ*		A+
Xilene		>400	<200	0,011		A+
1,2,4 Trimetilbenzene		>2000	<1000	<0,0001		A+
1,4 Diclorobenzene		>120	<60	<0,0001		A+
Etilbenzene		>15000	<750	0,002		A+
2- Butoxietenolo		>2000	<1000	<0,0001		A+
Stirene/Styrene		>500	<250	0,011		A+
C.O.V.T.		>2000	<1000	0,380		A+

*Limite di quantificazione

Conclusione

- **Ricorda le Caratteristiche Chiave**
Sanificante
Pronto all'uso
Classe A+
- **Invito all'Azione**
Prova Muffaprotect-Mix™ per
ottenere una protezione ottimale

- **Abbinalo a:**



**PRONTO
ALL'USO**



**PREVIENE
LA MUFFA**



**FACILE
APPLICAZIONE**



**SICURO E
ECOLOGICO**



SCOPRI DI PIÙ



tecnostuk.it
commerciale@tecnostuk.it