

# TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARI!

## MUROSANO FIX™

### LUNGA DURATA!

Fissativo **antimuffa**

Ideale per l'uso su **pareti e soffitti**

Assicura un risultato **professionale e duraturo**

Per **interni ed esterni**

**Classe A+**

Prodotto Italiano



**NOVITÀ!**



# Caratteristiche MUROSANO FIX™

**Protezione antimuffa:**

impedisce la formazione di muffe e funghi e crea una barriera efficace.

**Alta adesione:**

migliora l'aderenza della pittura successiva e ne migliora la durata.

**Versatilità:**

adatto per l'uso su pareti e soffitti, sia all'interno che all'esterno.

**Diluzione:**

il prodotto va diluito con acqua fino al 1:8, a seconda della porosità del supporto.

**Classe A+:**

massima efficienza e sicurezza certificata.

**Facile applicazione:**

semplice da stendere con pennello, rullo o spruzzatore.



**Classe A+: Elevata qualità e sicurezza per uomo e ambiente**

## Benefici di MUROSANO FIX™

- **Protezione duratura:** garantisce una superficie resistente e duratura.
- **Ambiente sano:** effetto sanificante contro muffa e funghi.
- **Facile applicazione:** semplice da stendere per una comodità senza pari.



# Istruzioni per l'uso

# MUROSANO FIX™



## 1

### Preparazione

Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere, grasso e vecchie pitture scrostate.

## 2

### Applicazione

Mescolare bene **MuroSano Fix™** prima dell'uso per garantire una consistenza uniforme. Diluire con acqua fino al 1:8, a seconda della porosità del supporto. Utilizzare un pennello, un rullo o Airless per applicare il prodotto. Applicare uno strato uniforme di **MuroSano Fix™** sulla superficie preparata.

## 3

### Asciugatura

Lasciare asciugare per 1-3 ore prima di applicare la pittura. Applicare il prodotto in condizioni di temperatura e umidità moderate per ottenere i migliori risultati.

## 4

### Pulizia

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

## Tabella tecnica MUROSANO FIX™

PRODOTTO		DESCRIZIONE	CONTENUTO CONFEZIONE Lt.		CLASSE DI EMISSIONE negli ambienti
<b>MUROSANO FIX™</b>		Fissativo acrilico con azione antimuffa	1	5	<b>A+</b>
Diluizione		1:8 a seconda della porosità del supporto	Si	Si	<b>A+</b>
Applicazione		Pennello, rullo, Airless			
Tempo essiccazione totale	h	A secondo della temperatura	1-3 ore		<b>A+</b>
Finitura		Trasparente			<b>A+</b>
Resa	m <sup>2</sup>	Per litro per singola mano ( a seconda della diluizione)	40	200	<b>A+</b>
Sottofondi		Si può applicare su qualsiasi sottofondo, assicurandosi che siano ben ancorati. Eventuali parti friabili andranno rimosse e il sottofondo andrà ripristinato con l'applicazione del nostro STUCCO-2021 con antimuffa. Applicare uno strato uniforme di MUROSANOFIX. Ideale per ambienti umidi. Adatto per interni ed esterni.			<b>A+</b>
Temperatura di lavoro	°C	Da 10°C	a 35°C		<b>A+</b>
Non usare sotto Temperatura		°C	≤5°C		<b>A+</b>
Conducibilità termica		W/mk			<b>A+</b>
Resistenza termica		m <sup>2</sup> k/W			<b>A+</b>
Trasmittanza termica		m <sup>2</sup> k/W			<b>A+</b>
Contenuti per classi ecologiche		μ/m <sup>3</sup>	Valori riferimento		Risultato
		Classe C	Classe A+		
Contenuto di formaldeide	Classe	>120	<10	0,006	<b>A+</b>
Acetaldeide		>400	<200	0,004	<b>A+</b>
Tuolene		>600	<300	0,019	<b>A+</b>
Tetracloroetilene		>500	<250	<L00*	<b>A+</b>
Xilene		>400	<200	0,010	<b>A+</b>
1,2,4 Trimetilbenzene		>2000	<1000	<0,0001	<b>A+</b>
1,4 Diclorobenzene		>120	<60	<0,0001	<b>A+</b>
Etilbenzene		>15000	<750	0,002	<b>A+</b>
2- Butoxietenolo		>2000	<1000	<0,0001	<b>A+</b>

\*Limite di quantificazione

## Conclusione

- **Ricorda le caratteristiche chiave**  
Sanificante  
Facile applicazione  
Alta adesione  
Classe A+
- **Invito all'azione**  
Prova MuroSano Fix™ per ottenere  
superfici sane e protette.

- **Abbinalo a:**



SCOPRI DI PIÙ



**PREVIENE  
LA MUFFA**



**ADESIONE  
SUPERIORE**