


Faretto solare da esterno con sensore di movimento 400 lumen











DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto:	CRUZ
Alimentazione:	SOLAR
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	SOLAR PANEL
Pile fornite:	YES
Batteria (tipo):	18650
Batteria (capacità in mAh):	1800
Tecnologia pila:	LITHIUM-ION
Peso pila/batteria:	55
Tempo di ricarica (ore):	8
Autonomia (ore):	2.5
Fonte illuminazione :	SMD LED
Potenza (W):	5.4
Lumen:	400
Colore luce:	4000K
Angolo del fascio :	100
Angolo di rilevazione:	140
Tempo di funzionamento del rilevatore:	3 SEC - 7 MIN
Durata di vita del led (ore):	30000
Materiale:	PLASTIC - ABS
Classe di isolamento:	III
Colore:	BLACK
Interruttore:	NO
Grado di protezione IP:	IP44
Lampada inclusa:	YES
Garanzia:	2 YEARS
Larghezza del prodotto (mm):	190
Profondità del prodotto (mm):	130
Altezza del prodotto (mm):	160
Peso netto (Kg):	0,475
Lunghezza cavo (m):	5

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Estremamente luminoso: grazie all'impiego di LED SMD di ultima generazione il faretto raggiunge i 400 lumen. E' una perfetta luce di sicurezza per illuminare un passaggio, un ingresso.....Grazie al rilevatore di movimento, si accenderà e spegnerà automaticamente in caso di movimento. Risparmio energetico: la lampada solare con rilevatore di movimento viene ricaricata da un pannello solare sotto la luce del sole e senza bolletta elettrica. Il pannello solare e il proiettore sono collegati da un cavo lungo 5 metri. Facile installazione: basta fissare il faretto alla parete (supporto orientabile) e collegarlo al panello solare usando il connettore stagno. L'installazione è finita! Impermeabile e resistente: con la certificazione IP44 (resistente all'acqua), questa luce solare è adatta a qualsiasi ambiente atmosferico. Corpo in policarbonato estremamente robusto. Il pannello solare da 1,5W è realizzato in plastica iper resistente. La batteria inclusa è anche sostituibile (Li-ion 1.8Ah 18650): potete dunque aumentare l'autonomia con una batteria con più capacità. Luce funzionale 4000K: ne troppo fredda, non troppo calda. Diffusore opalizzato non abbagliante.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo:	Colour box
Lunghezza del prodotto imballato (mm):	187
Larghezza del prodotto imballato (mm):	165
Altezza del prodotto imballato (mm):	160
Peso prodotto imballato (Kg):	0.82
Quantità in inner:	6
Quantità in master :	12
ITF INNER:	18003910112121
ITF MASTER:	28003910112128
DEEE (Francia esclusivamente):	0.06



Solar Charging











