

WD-40**SPECIALIST**

LUBRIFICANTE SERRATURE ANTICORROSIVO

Il Lubrificante Serrature WD-40® SPECIALIST® è stato sviluppato appositamente per la manutenzione di tutti i tipi di cilindro. Grazie alla sua formula senza grasso né silicone, penetra per capillarità dentro tutti i micro-meccanismi delle serrature senza sporcarle. Oltre al suo potere sbloccante istantaneo, assicura una manutenzione preventiva delle parti mobili e protegge durevolmente dalla ruggine, anche all'esterno.

RACCOMANDATO PER:

Serrature di: abitazioni, mobili, veicoli, macchine agricole, lucchetti, chiavistelli, casseforti, bagagliai ecc.
Meccanismi delle porte: cilindro, pistoncini, cerniere, maniglie, scrocco, mandelli, perni dei deviatori ecc.

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:

Aspetto	Liquido chiaro
Temperatura d'utilizzo	da -50°C a +150°C
Densità relativa (liquido)	0.8
Viscosità	< 1 cSt
Compatibilità	Metalli, la maggior parte delle plastiche, vetro
Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172)	0,79 mm
Punto di infiammabilità	44°C
Protezione anticorrosione (ASTM B-117)	0% di ruggine dopo 72 ore



PRODOTTO CLASSIFICATO COME ESTREMAMENTE INFIAMMABILE SECONDO LA LEGISLAZIONE IN VIGORE, LEGGERE LE PRECAUZIONI D'IMPIEGO PRIMA DELL'UTILIZZO.

Schede tecniche di sicurezza scaricabili dal sito www.wd40.it