

4.0
SCOP6.1
SEERGHOST
DISPLAYZn
Zn
DOPPIA GALVANIZZAZIONE

ZFC9000V • ZFC12000V • ZFC18000V • ZFC24000V



CLASSE



MODELLO				ZFC9000V	ZFC12000V	ZFC18000V	ZFC24000V
CODICE EAN			Interna	8019101719867	8019101719874	8019101719881	019101719898
CODICE EAN			Esterna	8019101719805	8019101719812	8019101719829	019101719836
	Assorbimento Corrente Nominale	Raffreddamento	W	2500	3500	5100	7000
		Riscaldamento	W	2600	3500	5300	7300
	Corrente Esecuzione Nominale	Raffreddamento	A	3,46	4,84	7,2	10,2
		Riscaldamento	A	3,21	4,3	6,48	8,8
	Potenza Ingresso Max		W	1500	1900	2800	3200
	Corrente Ingresso Max		A	8	9,5	11	116
	SEER		W/W	6.1	6.1	6.1	6.1
	SCOP		W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
	Alimentazione		V/Ph/Hz	220-240-1-50	220-240-1-50	220-240-1-50	220-240-1-50
	Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
	Carica Refrigerante		g	780	780	1600	1900
	Pressione Max di Scarico		Mpa	4,15	4,15	4,15	4,15
	Pressiona Aspirazione Max		Mpa	1,15	1,15	1,15	1,15
	Volume Aria		m3/h	550	550	900	1250
	Potenza Sonora Unità Interna		dB(A)	51	53	46	49
	Potenza Sonora Unità Esterna		dB(A)	57	60	54	55
	Peso Netto Unità Interna		Kg	8	8,5	12	16
	Peso Netto Unità Esterna			27	27,5	40	50
Unità Interna	Dimensioni	Dimensioni Nette	mm	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
		Dimensioni Imballo	mm	800×345×265	800×345×265	800×345×265	1130×395×300
Conessioni	Valvola	Lato Liquido		1/4	1/4	1/4	1/4
		Lato Gassoso		3/8	3/8	1/2	5/8
Unità Esterna	Compressore			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Dimensioni	Dimensioni Nette	mm	720×545×255	720×545×255	802×535×298	800×690×300
		Dimensioni Imballo	mm	835×382×600	835×382×600	907×382×600	940×420×750
Container Loading 40HC			Units	255	255	200	160

I dati contenuti in queste schede potrebbero subire variazioni senza preavviso da parte del costruttore.