

4.08
SCOP6.8
SEERGHOST
DISPLAYZn
Zn
DOPPIA GALVANIZZAZIONE

ZDU9000+9000 • ZDU9000+12000



CLASSE



Unità Interne: ZDU9000+ZDU9000			
MODELLO		ZDU9000	ZDU9000
Codice EAN		8019101721600	8019101721600
Capacità Raffreddamento	kW	2.6	2.6
Capacità Riscaldamento	kW	2.8	2.8
Alimentazione	V/Hz/f	220~240/50/1	220~240/50/1
Assorbimento	W	42	42
Rated current	A	0.2	0.2
Anti electric shock		Class I	Class I
Protezione		IPX0	IPX0
Volume Aria	m3/h	500	500
Rumorosità (Sound Pressure)	dB(A) (Max/Min)	38/25	38/25
Dimensioni Nette (WxHxD)	mm	850×270×208	850×270×208
Peso Netto	kg	8.5	8.5
Dimensione Imballo (WxHxD)	mm	900×335×260	900×335×260
Peso Lordo	kg	11	11
QTY/40HC		175 SET	

Unità Interne: ZDU9000+ZDU12000			
MODELLO		ZDU9000	ZDU12000
Codice EAN		8019101721624	8019101721624
Capacità Raffreddamento	kW	2.6	3.5
Capacità Riscaldamento	kW	2.8	3.8
Alimentazione	V/Hz/f	220~240/50/1	220~240/50/1
Assorbimento	W	42	44
Rated current	A	0.2	0.2
Anti electric shock		Class I	Class I
Protezione		IPX0	IPX0
Volume Aria	m3/h	500	500
Rumorosità (Sound Pressure)	dB(A) (Max/Min)	38/25	39/25
Dimensioni Nette (WxHxD)	mm	850×270×208	850×270×208
Peso Netto	kg	8.5	8.5
Dimensione Imballo (WxHxD)	mm	900×335×260	900×335×260
Peso Lordo	kg	11	11
QTY/40HC		175 SET	

Unità Esterna: ZDU9000+9000 e ZDU9000+12000			
Gas Refrigerante			R410A
Codice EAN	8019101721631		
Capacità	Raffreddamento	kW	4.6 (1.4 ~ 5.2)
		Btu/h	15695(4777~17742)
	Riscaldamento	kW	5.3 (1.35~ 6.4)
		Btu/h	18083(4606~21837)
Volume Aria		m3/h	2400
SEER			6,8
SCOP			4,08
EER		W/W	3,29
COP		W/W	4,08
Classe Energetica	Raffreddamento		A++
	Riscaldamento		A+
Rumorosità (Sound Power)		dB(A) (Max)	64
Rumorosità (Sound Pressure)		dB(A) (Max)	56
Temperatura d'esercizio Garantita	Raffreddamento	°C	15~43
	Riscaldamento	°C	-10~24
Electrical Data			
Alimentazione		V/Hz/f	220~240/50/1
Assorbimento	Raffreddamento	kW	1.4 (0.4 ~ 2.0)
	Riscaldamento	kW	1.3 (0.35 ~ 1.9)
Rated current	Raffreddamento	A	6,1
	Riscaldamento	A	5,7
Anti electric shock			Class I
Protezione			IPX4
Dimensione e peso			
Dimensioni Nette (WxHxD)		mm	800×560×260
Peso Netto		kg	36,5
Dimensioni Imballo (WxHxD)		mm	950×650×370
Peso Lordo		kg	40
Informazioni tecniche			
Connessioni	Lato Liquido	mm	6.35×2
	Lato Gassoso	mm	9.52×2
Max lunghezza (ognuno)		m	20
Max lunghezza (totale)		m	40
Massima Altezza		m	15
Carica del Refrigerante		g	1270
Carica Aggiuntiva Refrigerante		g/m	15g/m

I dati contenuti in queste schede potrebbero subire variazioni senza preavviso da parte del costruttore.